



Estufa 36"



CG-61 PLUS

QUEMADORES ABIERTOS ULTRA POTENTES	DIMENSIONES DE CADA PARRILLA	HORNO CON QUEMADOR ULTRA POTENTE	SEGURIDAD	INOX	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO DE EQUIPO
6	30cm.x30cm.	Grande y con Seguridad	Llave de paso	Serie 400	91cm.x76cm.x91cm.	182

- *Válvulas importadas.
- *Más robusta.
- *Diámetro de salida de gas ¾" NPTM.
- *Capacidad 187,277 BTU/HR.
- *Acero Inoxidable.

Estufa 60"



CG-61PD PLUS

QUEMADORES ABIERTOS ULTRA POTENTES	DIMENSIONES DE CADA PARRILLA	HORNO CON QUEMADOR ULTRA POTENTE	ÁREA ÚTIL EN PLANCHA (frente x fondo)	SEGURIDAD	INOX	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO DE EQUIPO
6	30cm.x30cm.	Grande y con Seguridad	60cm.x54cm. de 3/4" de espesor Cepillada	Llave de paso	Serie 400	152cm.x76cm.x91cm.	223

- *Válvulas importadas.
- *Más robusta.
- *Diámetro de salida de gas ¾" NPTM.
- *Capacidad 233,462 BTU/HR.
- *Acero Inoxidable.

Estufa 72"




UNIVERSAL PD PLUS

QUEMADORES ABIERTOS ULTRA POTENTES	DIMENSIONES DE CADA PARRILLA	HORNO CON QUEMADOR ULTRA POTENTE	ÁREA ÚTIL EN PLANCHA (frente x fondo)	SEGURIDAD	INOX	ASADOR	FREIDOR	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO DE EQUIPO
4	30cm.x30cm.	Grande y con Seguridad	60cm.x54cm. de 3/4" de espesor Cepillada	Llave de paso	Serie 400	Volcánico 30x60 cm	10 Lts.con termostato de seguridad	183cm.x76cm.x91cm.	261

- *Válvulas importadas.
- *Más robusta.
- *Diámetro de salida de gas ¾" NPTM.
- *Capacidad 185,232 BTU/HR.
- *Acero Inoxidable.

COCCIÓN**Línea Plus**
CALIDAD DE EXPORTACION**drago**
Poder de Cocción

Asadores




AG-3V PLUS

ÁREA ÚTIL (frente x fondo)	SISTEMA DE CONTROL DE GRASA	SEGURIDAD	FUNCIONAMIENTO	INOX	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
91cm.x54cm.	Canales Anti-Llamarada	Llave de paso	A gas con piedra volcánica	Serie 400	91cm.x76cm.x34cm.	113 Kg

- *Válvulas de importación.
- *Válvula de paso frontal.
- *Regatones ajustables.
- *Quemador tipo americano.
- *Más robusta.
- *Capacidad 120,000 BTU/HR.
- *Acero inoxidable.

AG-3V PLUS



CG-20PD PLUS

QUEMADORES ABIERTOS ULTRA POTENTES	SEGURIDAD	INOX	DIMENSIONES DE CADA PARRILLA	ÁREA ÚTIL EN PLANCHA (frente x fondo)	TIPO DE QUEMADORES	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
2	Llave de paso	Serie 400	30cm.x30cm.	61cm.x54cm. de 3/4" de espesor Cepillada	U	91cm.x76cmx34cm.	121 Kg

- *Válvulas de importación.
- *Válvula de paso frontal.
- *Regatones ajustables.
- *Quemador tipo americano.
- *Más robusta.
- *Capacidad 93,561 BTU/HR.
- *Acero inoxidable.

CG-20PD PLUS

Planchas




PG-3 PLUS

ÁREA ÚTIL EN PLANCHA (Frente x fondo)	TIPO DE QUEMADORES	SEGURIDAD	INOX	DIMENSIÓN DEL EQUIPO (Frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
91cm x 54cm de 3/4" de espesor Cepillada	"U"	Llave de paso	Serie 400	91cmx71cmx29cm	113 Kg

- *Válvulas de importación.
- *Válvula de paso frontal.
- *Regatones ajustables.
- *Quemador tipo americano.
- *Más robusta.
- *Capacidad 67,811 BTU/HR.
- *Acero inoxidable.

Parrillas



CG-60 PLUS

QUEMADORES ABIERTOS ULTRA POTENTES	DIMENSIONES DE CADA PARRILLA	SEGURIDAD	INOX	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
6	30cm.x30cm.	Llave de paso	Serie 400	91cm.x76cm.x34cm.	132 Kg

- *Válvulas de importación.
- *Válvula de paso frontal.
- *Regatones ajustables.
- *Quemador tipo americano.
- *Más robusta.
- *Capacidad 145,062 BTU/HR.
- *Acero inoxidable.