



Salamandra



SGG-3

SGG-3

CANTIDAD DE QUEMADORES	TIPO DE QUEMADOR	NIVELES DE PARRILLA	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
1	Rayos Infrarojos	5 Accionados con gatillo	91cm.x49cm.x42cm.	46 Kg

*22,775 BTU/HR
*Interior porcelanizado
*Parrilla de alambros cromado
*Diámetro de entrada de gas ½" NPTM

Freidores



FG-20

FG-20

CANASTILLAS	CAPACIDAD	FUNCIONAMIENTO	VALVULA	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
2	20 Lts.	A Gas	Milivolt	39cm.x74cm.x82cm.	64 Kg

*Tina de acero inoxidable de 1 pieza.
*Canastillas niqueladas.
*Fabricado en acero inoxidable.
*Válvula milivolt de seguridad.
*Sistema con detector de líquidos para evitar el funcionamiento en vacío.
*Contiene zona fría de gran capacidad para alargar la vida del aceite.
*Capacidad de 20 litros.
*Capacidad de 90,000 BTU/HR.
*Termostato de 100°C a 200°C.



FG-4

FG-4

CANASTILLAS	CAPACIDAD	FUNCIONAMIENTO	PRODUCCION	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
1	4 Lts.	A Gas	10 Kg/H	28cm.x50cm.x26cm.	10 Kg

*Tina de acero inoxidable de 1 pieza.
*Capacidad de 4 litros.
*Canastillas niqueladas.
*Fabricado en acero inoxidable.
*Sistema a gas, diámetro de entrada ½" NPTM
*Capacidad de 8,560 BTU/HR



FE-3

FE-3

CANASTILLAS	CAPACIDAD	FUNCIONAMIENTO	TERMOSTATO	PRODUCCION	DIMENSIONES DEL EQUIPO (frente x fondo x altura)	PESO BRUTO
1	4 Lts.	Eléctrico de 3 Kw	Eléctrico	12 Kg/H	27cm.x49cm.x29cm.	10 Kg

*Tina de acero inoxidable de 1 pieza.
*Termostato eléctrico importado con rango de 50°C a 200°C para control de la temperatura del aceite.
*Capacidad de 4 litros.
*Resistencia de inmersión de 3000 Watts de potencia, fabricada en acero inoxidable tipo 304.
*Canastillas niqueladas.
*Fabricado en acero inoxidable.
*Sistema eléctrico, resistencia e inserto de fácil remoción para facilitar la limpieza.